



## Шаблон Технического задания

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## 1. Общая информация

Дата утверждения Технического задания	« » 20	Подпись
Ответственное лицо за Техническое задание	Кырыкбаев Е.Т.	
Владелец бюджета / Уполномоченное лицо	Терещенко С.Ю.	

Закуп мониторов для рабочих мест на 2020 год.

№	Категории	Технические характеристики, описание	Кол-во
	Монитор Тип1	<p>Производитель: Dell, HP            Диагональ не менее 21.5”            Тип дисплея матрица VA со светодиодной подсветкой            Оптимальное разрешение не менее Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)            Яркость\контрастность не менее 250 кд/м<sup>2</sup>, 3000:1            статическая, 10 000 000:1динамическая            Соотношение сторон не менее 16:9            Видеоразъемы не менее 1 разъем HDMI 1.4 1 разъем DisplayPort 1.2 (оба с поддержкой HDCP); 1 разъем VGA            Комплектаци: кабель питания, кабель HDMI, кабель Display порт, кабель VGA            Угол обзора и наклона не менее 178° по горизонтали, 178° по вертикали, от -5 до +25°            Время отклика не менее 5 мс            Технологии Flicker Free, Low Blue Light, Защита от бликов            Гарантия не менее 3-х лет</p>	200
	Монитор ТИП2	<p>Производитель: Dell, HP            Диагональ не менее 23.8”            Тип дисплея Матрица IPS со светодиодной подсветкой            Оптимальное разрешение не менее Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)            Яркость\контрастность не менее 250 кд/м<sup>2</sup>, 3000:1            статическая, 10 000 000:1динамическая            Соотношение сторон не менее 16:9            Видеоразъемы не менее 1 разъем HDMI 1.4 1 разъем DisplayPort 1.2 (оба с поддержкой HDCP); 1 разъем VGA            Комплектаци: кабель питания, кабель HDMI, кабель Display порт, кабель VGA            Угол обзора и наклона не менее 178° по горизонтали, 178° по вертикали, от -5 до +25°            Время отклика не менее 5 мс            Технологии Flicker Free, Защита от бликов            Гарантия не менее 3-х лет</p>	50

	<p>Монитор ТИП3</p>	<p>Производитель: Dell U2412M          Диагональ не менее 24"          Тип дисплея Матрица IPS со светодиодной подсветкой          Оптимальное разрешение не менее Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)          USB HUB 2.0          Яркость\контрастность не менее 300 кд/м<sup>2</sup>, 1000:1          статическая, 20 000 000:1 динамическая          Соотношение сторон не менее 16:9          Видеоразъемы не менее 1 разъем HDMI 1.4 1 разъем DisplayPort 1.2 (оба с поддержкой HDCP); 1 разъем DVI-D          Комплектации: кабель питания, кабель HDMI, кабель Display порт          Угол обзора и наклона не менее 178° по горизонтали, 178° по вертикали, от -4 до +21°          Время отклика не менее 8 мс          Технологии защита от бликов, Plug and Play          Гарантия не менее 3-х лет</p>	34
	<p>Монитор ТИП4</p>	<p>Производитель: Dell, HP          Диагональ не менее 27"          Тип дисплея Матрица IPS со светодиодной подсветкой          Оптимальное разрешение не менее Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)          Яркость\контрастность не менее 250 кд/м<sup>2</sup>, 3000:1          статическая, 10 000 000:1 динамическая          Соотношение сторон не менее 16:9          Видеоразъемы не менее 1 разъем HDMI 1.4 1 разъем DisplayPort 1.2 (оба с поддержкой HDCP); 1 разъем VGA          Комплектации: кабель питания, кабель HDMI, кабель Display порт, кабель VGA          Угол обзора и наклона не менее 178° по горизонтали, 178° по вертикали, от -5 до +25°          Время отклика не менее 5 мс          Технологии Flicker Free, Защита от бликов          Гарантия не менее 3-х лет</p>	10

100660000007079